



VC-B2U Webcam Full HD



La caméra de vidéoconférence Lumens® VC-B2U offre une vidéo de haute qualité en Full HD 1080p 30 ips pour une expérience de vidéoconférence personnelle. De plus, le champ de vision large de 90° et la qualité d'image exceptionnelle en conditions de faible luminosité donnent une excellente expérience de collaboration visuelle. Grâce à ses deux microphones omnidirectionnels intégrés, elle peut capturer une voix clairement jusqu'à une distance de 3.6 mètres.

La connectivité USB plug-and-play et les pinces universelles compatibles avec les trépieds permettent d'enrichir sans effort l'expérience de réunion en ligne.

Fonctionnalités principales

- Qualité vidéo premium Full HD 1080p
- Le champ de vision large de 90° permet de cadrer les personnes avec facilité
- Les deux microphones capturent la voix sous tous les angles
- Connexion USB simple et rapide
- Compatible avec Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Meet, etc.



Applications

Vidéoconférence personnelle



- Conférence téléphonique en tête-à-tête
- Caméra de qualité premium avec une pince pour ordinateurs portables ou moniteurs
- Télétravail grâce à la communication vidéo
- Distance microphone optimisée de 3,6 mètres

Vidéoconférence en Huddle Space



- Vidéoconférence debout; aucune table ni chaise nécessaire
- Configuration de réunion pop-in
- Communications courtes et brèves
- Distance réseau de MIC optimisée de 3,6 mètres

Caractéristiques du produit

Capteur	CMOS 1/27" 2.13MP
Format vidéo	1920x1080 30 / 25 ips 1280x720 30 / 25 ips 640x480 30 / 25 ips 640x360 30 / 25 ips
Interface de sortie vidéo (HD)	USB 2.0 (Compatible USB 3.0)
Angle de vue horizontal	90°
Angle d'inclinaison	0° ~ -30°
Ouverture	F 3.0
Longueur focale	Objectif fixe
Vitesse obturateur	1/20 au 1/10,000 s
Distance objet minimale	30 cm
Rapport S/N vidéo	> 50 dB
Éclairage maximum	5 lux
Système de mise au point	Objectif fixe
Contrôle du gain	Auto
Balance des blancs	Auto / Manuel
Contrôle de la luminosité	Oui
Contrôle de l'exposition	Auto
2D NR	Oui
Interface de contrôle de la caméra	USB
Protocole de contrôle de la caméra	UVC / UAC
Micro intégré	2 MIC omnidirectionnels
Consommation électrique	< 2.5 W (5V @ 0.5A)
Format vidéo	YUY2 / MJPEG
Distance effective du micro	3.6 mètres
Montage	Pince universelle compatible trépied
Poids	0.4 lbs (200g)
Dimensions	Replié : 3.1" x 4" x 2" (79x102x52 mm) Open : 2.6" x 4" x 4" (65x102x102 mm)

Lumens[®]

Lumens Europe
De Nayerstraat 17 9470
Denderleeuw Belgium
Téléphone : +32 473 58 38 95
Fax : +32 2 452 76 00



www.MyLumens.com